



DANS CE BULLETIN D'INFORMATION:

Lancement des enduits Valspar

HS Vernis anti rayure désormais également disponible en emballage d'un litre

Mises à jour

Références d'articles des mélangeurs

Message d'erreur des mises à jour hebdomadaires de COINS 6.6.1

Amélioration du dégraissant à l'eau

Fûts scellés

Bec verseur pour bidons de 5 litres

Publication de:

Octoral
B.P. 2139
8203 AC Lelystad
Pays-Bas
T : +31 (0)320 292200
F : +31 (0)320 292201
E : info@octoral.com
I : www.octoral.com

Ce bulletin d'information est édité à 1500 exemplaires envoyés aux clients et aux relations de Octoral.

La rédaction est consciente de son rôle dans la fiabilité des informations, mais elle décline toute responsabilité pour toute inexactitude éventuelle paraissant dans cette publication.

Si vous désirez recevoir plusieurs exemplaires du prochain numéro du bulletin ou si vous souhaitez le recevoir en format numérique, veuillez nous l'indiquer par e-mail.

Lancement des enduits Valspar

Nous lancerons bientôt un nouvel enduit, l'Uni Putty Valspar light weight 601013. Il s'agit d'un enduit universel léger qui remplace les enduits Octoral suivants :

Dénomination de l'article :	Référence de l'article :
OP600 Mastic Polyester Universel	410201
OP400 Mastic Polyester Fin	410202
OP300 Mastic Polyester Standard	410205

L'Uni Putty Valspar est un nouvel enduit léger et économique, spécialement développé pour enduire et égaliser les marques de coups et les irrégularités sans que l'enduit ne s'affaisse. L'Uni Putty Valspar se ponce facilement, il est compatible avec les infrarouges et présente un excellent coefficient d'adhérence sur l'acier, l'acier galvanisé, l'aluminium, la fibre de verre flexible et semi flexibles et le plastique (retouches). Vous pouvez déjà demander un échantillon d'Uni Putty Valspar auprès du bureau des ventes de Valspar bv, en téléphonant au (00)(31) (0)320 292234.

Par ailleurs, les enduits Octoral suivants changent de dénomination et de référence d'article :

Ancienne dénomination de l'article	Nouvelle dénomination de l'article	Ancienne réf. d'art.	Nouvelle réf. d'art.
OP2000 Mastic Polyester Fibres de Verre	Valspar Glassfibre Putty	410204	604015
OP500 Mastic Polyester Aluminium	Valspar Aluminium Putty	410203	607019
OP670 Mastic Polyester au Pistolet	Valspar Spray Filler	410206	608010

La formule de ces produits n'a pas été modifiée : seuls le nom et la référence ont changé.

HS Vernis anti rayure désormais également disponible en emballage d'un litre

Le marché demande de plus en plus souvent des emballages plus petits. À compter d'aujourd'hui, outre l'emballage actuel de 5 litres, le HS Vernis anti rayure C250 est également disponible en emballage d'un litre. Les durcisseurs correspondants, le durcisseur rapide à haut extrait sec et le durcisseur standard à haut extrait sec, peuvent être désormais commandés non seulement en emballages de 2,5 litres et d'un litre, mais aussi en emballage de 0,5 litre. Vous pouvez commander ces articles sous les références suivantes :

Dénomination de l'article	Référence
Vernis incolore à haut extrait sec et résistant aux rayures	502115001
Durcisseur rapide à haut extrait sec	202100000
Durcisseur standard à haut extrait sec	202101000

Mises à jour

Les compléments/mises à jour suivants paraîtront à compter de début mars :

CD-ROM COINS version 6.7.0

CD-ROM Connex

Complément Colour Box 9

Les mises à jour enregistrées pour vous vous seront envoyées avec vos commandes en cours, en mars. Si aucune commande n'est en cours pour vous, nous vous les expédierons séparément. Si vous n'avez toujours rien reçu à la mi-mai, veuillez nous contacter.



Message d'erreur des mises à jour hebdomadaires de COINS 6.6.1

Il est possible que vous rencontriez un message d'erreur dans le COINS 6.6.1 le lundi et que vous ne puissiez pas utiliser le logiciel durant la journée, de ce fait. Ce problème est lié à l'avis de mise à jour hebdomadaire de COINS. Le message d'erreur apparaît surtout sur les ordinateurs dont le système d'exploitation est plus ancien, comme par exemple Windows 98. Ces ordinateurs sont équipés d'une version d'Internet Explorer inférieure à la version 5.5. Pour remédier à ce problème de message d'erreur, vous devez installer Internet Explorer version 5.5 ou supérieure. Même si votre ordinateur n'est pas connecté à Internet, il importe d'installer Internet Explorer version 5.5 ou supérieure.

La version anglaise d'Internet Explorer 5.5 est fournie sur le 2ème CD-ROM COINS. Nous vous recommandons d'installer une version (5.5 ou supérieure) d'Internet Explorer qui utilise la même langue que celle de votre environnement Windows. Si cela vous est impossible, vous pouvez installer la version anglaise. Veuillez noter que nous n'assurerons aucun service après-vente relatif à l'installation d'Internet Explorer.

Fûts scellés

Depuis le 1^{er} janvier 2009, tous les fûts de 200 litres que nous expédions sont munis de scellés. Ces scellés vous offrent l'assurance supplémentaire qu'il n'arrive rien aux fûts durant leur transport.

La photo montre un fût de 200 litres muni de scellés.



Références d'articles des mélangeurs

Afin d'éviter tout malentendu, nous vous prions de toujours indiquer la référence d'article lorsque vous commandez un mélangeur. Par exemple, si vous désirez commander le mélangeur Octocoat HS420, vous pouvez indiquer la référence d'article FV003EX pour le modèle anti-explosion.

Amélioration du dégraissant à l'eau

La préparation du pistelage d'une voiture est essentielle pour obtenir un bon résultat. Octoral a amélioré le dégraissant à l'eau TD80 afin de faciliter les dernières phases du processus de préparation, c'est-à-dire l'élimination des poussières et des corps gras de l'objet à pistoler. Auparavant, des problèmes de traces d'essuyage se posaient parfois, mais grâce à l'amélioration de la formule, ces problèmes appartiennent désormais au passé. L'effet nettoyant demeure inchangé, les salissures légèrement grasses, les éventuels résidus de sels et autres salissures solubles à l'eau peuvent être aisément éliminés. Même dans sa nouvelle composition, le dégraissant à l'eau reste conforme aux normes relatives à la réduction des émissions de composés organiques volatils.

Le dégraissant peut s'appliquer par pulvérisation ou au moyen d'un chiffon trempé dans le dégraissant. Après séchage en frottant avec des chiffons propres, aucun résidu ne subsiste. Les éventuels excès de pulvérisation ou éléments insuffisamment séchés ne seront pas visibles dans la couche de pulvérisation suivante.

Bec verseur pour bidons de 5 litres

Depuis quelque temps, vous pouvez nous commander des becs verseurs destinés aux bidons de 5 litres. Ces becs verseurs facilitent le versement du produit des bidons et améliorent beaucoup la précision du dosage. Pour commander le bec verseur, veuillez indiquer la référence d'article VD100.

Une photo du bec verseur se trouve ci-contre.

