



OCTORAL

SCHNELLER ZU ERGEBNISSEN

PA35 UV ACTIVE PRIMER UND TU35 UV PRIMER EINSTELLZUSATZ



SCHNELLER ZU ERGEBNISSEN

Wir bei Octoral wissen, wie entscheidend ein möglichst kurzer Reparaturzeitraum für Ihren Geschäftserfolg ist. Als Innovationsführer haben wir den neuen UV Active Primer für einen noch effizienteren und produktiveren Reparaturprozess entwickelt.

GESCHWINDIGKEIT = PRODUKTIVITÄT

Wir statten Lackierbetriebe mit den innovativen Produkten aus, die sie benötigen, um ihre Geschäftsergebnisse zu steigern und gleichzeitig Premium-Lackierungen abzu liefern. Unser neuer UV Active Primer erhöht die Leistung bei Spot- und Schnellreparaturen und verkürzt die Aushärtungsdauer, ohne das glatte Finish zu beeinträchtigen. Er kann auf verschiedensten Untergründen verwendet werden und härtet bei Verwendung einer UV-Lampe in nur fünf Minuten aus.

DEFINIERT DIE REGELN NEU

- **Innovative Aushärtung:** durch die Verwendung von UV-Technologie kann die Grundierung bei Verwendung einer UV-Lampe in nur fünf Minuten aushärten.
- **Anwendbar auf den unterschiedlichsten Untergründen:** Er kann direkt auf vorbereiteten Untergründen wie E-Coat, Stahl, verzinktem Stahl, Aluminium sowie auf den häufigsten Automobilkunststoffen angewendet werden.
- **Unbegrenzte Topfzeiten:** Das Produkt kann aufgrund seiner unbegrenzten Topfzeit, einmal angemischt, die ganze Woche über verwendet werden. Lagern Sie es hierzu in einem UV-dichten Behälter, um ein Aushärten zu verhindern.
- **Keine Reinigung der Spritzpistole:** Wir empfehlen eine separate Spritzpistole für den Primer zu verwenden - so sparen Sie Zeit, da die Pistole nicht nach jedem Gebrauch gereinigt werden muss. Stellen Sie sicher, dass Sie die Düse mit einer UV-dichten Kappe abdecken.
- **Hervorragende Eigenschaften:** sorgt für ein glattes Finish mit ausgezeichneten Füll- und Schleifeigenschaften.
- **Schnelle Anwendung:** die einfache Benutzung und die schnelle Anwendung steigern die Produktivität der Karosseriewerkstatt und verkürzen die Bearbeitungszeit.
- **Hervorragend kombinierbar:** mit Octobase und Octobase Eco Plus-Systemen.

SO BESTELLEN SIE

Octoral UV Active Primer ist ab sofort erhältlich. Alle Informationen, die Sie für die Bestellung dieses Produkts benötigen, sind unten zusammengefasst.

OCTORAL UV ACTIVE PRIMER



Productcode	PA35
Artikelnr	400950001
Inhalt	1 L
Pro Karton	6

OCTORAL UV PRIMER EINSTELLZUSATZ



Productcode	TU35
Artikelnr	309100001
Inhalt	1 L
Pro Karton	6

ERFAHREN SIE MEHR DARÜBER

Innovative, schnell aushärtende Grundierung, die sich ideal für Premium-Spotreparaturen und effiziente Reparaturlackierungen eignet.

Für Unterstützung bei der Einführung des neuen Produktes und um diesen Prozess noch erfolgreicher zu machen, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Octoral-Vertreter.

PROZESSOPTIMIERUNG

INNOVATIVE UV-AUSHÄRTUNG

Die neueste Innovation von Octoral ist die Nutzung von UV-Licht zur Reduzierung der Aushärtungszeiten. Durch die Verwendung einer UV-Lampe beträgt diese nur noch fünf Minuten. Der Primer härtet aus, wenn die Fotoinitiatoren innerhalb der Beschichtungen mit UV-A-Licht bestrahlt werden. Energieintensive Trocknungsmethoden oder die Anschaffung einer Infrarot (IR)-Ausrüstung entfallen. Der UV Active Primer ist eine einfache und bequeme Möglichkeit für Karosseriewerkstätten, ihre Leistung nachhaltig zu steigern.

PRODUKTIVITÄTSSCHUB

Jedes Detail unseres UV Active Primer wurde speziell dazu entwickelt, Ihren Reparaturprozess zu beschleunigen. Durch seine kurze Aushärtungsdauer und der anwenderfreundlichen Anmischung erhöht der Octoral UV Active Primer die Produktivität und steigert die Effizienz in Ihrer Werkstatt.

PERFEKTE PARTNERSCHAFTEN

Unser Erfolg basiert auf vertrauensvollen Beziehungen zu unseren Partnern, die unsere Vision teilen. Mit Blick auf die Zukunft unterstützen wir ambitionierte Unternehmen dabei, ihr volles Potential zu erreichen. Durch diese Partnerschaft erhalten Sie Zugang zu unserem weltweit führenden Fachwissen, innovativen Technologien und globaler Stärke. Wir unterstützen Sie durch fortschrittliche Weiterbildung und reaktionsschnellen Support vor Ort. Eine Zusammenarbeit, die Ihr volles Vertrauen verdient. Diese Partnerschaft sichert Ihnen schon heute mehr Wettbewerbsfähigkeit, Rentabilität und Wachstum – und verspricht weitere Vorteile für die Zukunft.

Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen auf Octoral, für eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft – werden Sie noch heute ein Teil davon.

OCTORAL UV ACTIVE PRIMER - ANWENDUNG



- 1 Stellen Sie sicher, dass der Reparaturbereich entsprechend dem technischen Datenblatt vorbereitet ist.



- 2 Mischen Sie das Produkt entsprechend des Technischen Datenblattes.



- 3 Applizieren Sie 1-2 Schichten.



- 4 Zwischen den einzelnen Sprühvorgängen 5 Minuten und nochmals 5 Minuten vor Beginn der UV-Aushärtung ablüften lassen.



- 5 UV-Aushärtung für 5 Minuten, je nach Schichtaufbau und UV-Lampentyp - siehe technisches Datenblatt für UV-Lampenspezifikationen.

- 6 Reinigen Sie die Reparaturstelle mit dem im technischen Datenblatt angegebenen Lösungsmittelprodukt. Einfach aufragen und abwischen.



- 7 Schleifen und reinigen Sie die Reparaturstelle.



- 8 Tragen Sie wie gewohnt den gewünschten Octoral-Basislack und Klarlack auf.





OCTORAL

ENTDECKEN SIE VISIONÄRES DENKEN.

Octoral ist eine Marke von Valspar Automotive.
Valspar Automotive ist ein
Tochterunternehmen von Sherwin-Williams,
einem der weltweit führenden
Beschichtungshersteller.

WEITERE INFORMATIONEN

Für weitere Informationen zu Octoral und
Valspar Automotive, gehen Sie zu
www.octoral.com und www.valsparauto.com.