



OCTORAL

ONTDEK SNELLE RESULTATEN

PA35 UV ACTIVE PRIMER EN TU35 UV PRIMER BALANCER



ONTDEK SNELLE RESULTATEN

Bij Octoral begrijpen we dat schadehersteltijd cruciaal is voor zakelijk succes. Als leiders in innovatie hebben we de UV Active Primer ontwikkeld voor een efficiënter en productief reparatieproces.

SNELHEID = PRODUCTIVITEIT

We bieden schadeherstelprofessionals een innovatief product dat bedrijfsresultaten verhoogt terwijl premium resultaten geleverd worden. Onze nieuwe UV Active Primer verhoogt prestaties voor spot en snelle reparaties, bespaart tijd zonder een gladde afwerking in gevaar te brengen. Het kan aangebracht worden op meerdere ondergronden en droogt in slechts vijf minuten bij gebruik met een UV-lamp.

VERANDER HET SPEL

- **Innovatief uitharden:** door het gebruik van UV-technologie, kan de primer in slechts vijf minuten uitharden bij gebruik met een UV-lamp.
- **Toepassing op meerdere ondergronden:** het kan rechtstreeks worden aangebracht op een goed voorbereide e-coat, staal, gegalvaniseerd staal, aluminium en de meest voorkomende kunststoffen in de auto-industrie.
- **Ongelimiteerde pot life:** het product kan gemengd worden en dan de hele week gebruikt worden vanwege de ongelimiteerde pot life. Bewaar het gemengde product simpelweg in een UV resistente houder.
- **Geen schoonmaak van het spuitpistool nodig:** we raden aan om een vast spuitpistool te gebruiken voor de UV Primer – op deze manier bespaart u tijd omdat het spuitpistool niet na ieder gebruik gereinigd hoeft te worden, zorg er wel voor dat u de spuitmond met een UV resistente dop afdekt.
- **Uitstekende eigenschappen:** het zorgt voor een gladde afwerking met uitstekende vul- en schuureigenschappen.
- **Snelle applicatie:** gebruiksgemak en snelle applicatie kan de productiviteit van het schadeherstelbedrijf en procestijden enorm verbeteren.
- **Zeer compatibel:** compatibel met de Octobase en Octobase Eco Plus Systemen.

BESTELLEN

Octoral UV Active Primer is nu beschikbaar. De informatie die u nodig heeft voor het bestellen van het product wordt hieronder weergegeven.

OCTORAL UV ACTIVE PRIMER



Productcode	PA35
Artikelnr	400950001
Inhoud	1 L
Per doos	6

OCTORAL UV PRIMER BALANCER



Productcode	TU35
Artikelnr	309100001
Inhoud	1 L
Per doos	6

MEER INFORMATIE

Een innovatieve, snelle primer die ideaal is voor premium spot reparaties en efficiënt schadeherstel.

Neem om er achter te komen hoe we u kunnen helpen uw lokale lancering nog succesvoller te maken, contact op met uw lokale Octoral verkoopvertegenwoordiger.

EEN VERSNELD PROCES

INNOVATIEVE UV-UITHARDING

De nieuwste innovatie van Octoral gebruikt UV-licht om uithardingstijden te verminderen tot slechts vijf minuten bij gebruik van een UV-lamp.

De primer hardt uit wanneer de foto-initiatoren in de coatings worden blootgesteld aan UV-A licht, zodat energie-intensief geforceerd drogen of infrarood (IR)-apparatuur niet meer nodig is. De UV Active Primer is een toegankelijke en handige optie voor schadeherstelbedrijven om de prestaties te verbeteren.

EEN PRODUCTIVITEITSBOOST

Alles aan onze UV Active Primer is ontworpen om uw reparatieproces te versnellen. Met zijn snelle uithardingstijd en gemakkelijke mengverhouding verhoogt de Octoral UV Active Primer de productiviteit en verbetert hij de efficiëntie van middelen en mensen in uw schadeherstelbedrijf.

PERFECTE PARTNERSCHAPPEN

Ons succes is gebaseerd op vertrouwensrelaties met onze partners die onze visie delen. Terwijl we vooruit kijken, is het ons doel om ambitieuze bedrijven te helpen hun volledige potentieel te halen. Wij geven u toegang tot onze toonaangevende expertise, innovatieve technologie en wereldwijde kracht. U kunt ook vertrouwen op ons voor geavanceerde training en actieve lokale ondersteuning, waardoor u totaal vertrouwen krijgt. Door samen te werken met ons krijgt u een betere concurrentiepositie, winstgevendheid en groei – met nog meer om naar uit te kijken in de toekomst.

Bedrijven over de hele wereld vertrouwen op Octoral om te helpen hun toekomstige succes vorm te geven – doe vandaag nog mee.

OCTORAL UV ACTIVE PRIMER TOEPASSING



1 Zorg dat het te repareren gedeelte is geprepareerd op basis van de TDS.



2 Meng het product volgens de aanwijzingen in de TDS.



3 Spuit 1-2 lagen.



4 Wacht 5 minuten tussen de lagen en 5 minuten voor aanvang UV-uitharding.



5 UV-uitharding gedurende 5 minuten, afhankelijk van de opbouw van de laag en UV-lampsoort – raadpleeg de TDS voor de specificaties van de UV-lamp.

6 Reinig het reparatiegebied met een solvent product zoals vermeld in de TDS, aanbrengen een droog wrijven.



7 Schuur en reinig het te repareren gebied.



8 Breng de gewenste Octoral basecoat aan en werk af zoals u normaal zou doen.





OCTORAL

ONTDEK VISIONAIR DENKEN.

Octoral is een merk van Valspar Automotive.
Valspar Automotive is een
dochteronderneming van Sherwin-Williams,
een van 's werelds toonaangevende
fabrikanten van autolakken.

MEER INFO

Als u meer wilt weten over Octoral of
Valspar Automotive, ga dan naar
www.octoral.com en www.valsparauto.com.