



OCTORAL

ONTDEK DE ULTIEME AFWERKING

FP141 UNIVERSAL SURFACER



ONTDEK DE ULTIEME AFWERKING

De FP141 Universal Surfer is een hoogwaardig product dat ontworpen is voor de ultieme afwerking om te gebruiken voor processen met zowel schuren als niet schuren.

Octoral staat bekend om zijn voortdurende innovatie die de efficiëntie, effectiviteit en schadeherstelprocessen nu en in de toekomst verbetert. De FP141 Universal Surfer is speciaal ontwikkeld om ervoor te zorgen dat met één product aan meerdere reparatiebehoeften kan worden voldaan.

PRODUCTIEVERHOGENDE

De FP141 Universal Surfer kan de productiviteit van een schadeherstelbedrijf verhogen omdat het zorgt voor kortere procescyclustijden. Geavanceerde technologie betekent dat de surfer kan worden gebruikt voor het nat-in-nat aanbrengen en schuren, die beide een hoogwaardig eindresultaat opleveren met een uitstekende DOI in de basecoat.

De veelzijdigheid ervan is slechts een van de vele voordelen waarvan schadeherstelbedrijven kunnen profiteren bij het gebruik van deze surfer. Het biedt een hoge laagdikte, is sneldrogend, gemakkelijk te schuren en kan worden gebruikt bij kleine tot grote reparaties op de meest voorkomende automotive ondergronden.

GRIJSTINTEN

De FP141 Universal Surfer kan worden gemengd om elke Octoral grijs tint te produceren, waardoor de kleurnauwkeurigheid en dekking van de basislak optimaal wordt. Formules voor grijs tinten zijn beschikbaar in COINS.

De FP141 Universal Surfer is verkrijgbaar in drie tinten: wit, grijs en zwart. Raadpleeg de onderstaande productgegevens voor meer informatie.

UNIVERSAL SURFACER WIT



Productcode	FP141W
Artikelnummer	402112002
Inhoud	3 L
Per doos	2

UNIVERSAL SURFACER GRIJS



Productcode	FP141G
Artikelnummer	402111001 (1 L) 402111002 (3 L)
Inhoud	1 L, 3 L
Per doos	3, 2

UNIVERSAL SURFACER ZWART



Productcode	FP141B
Artikelnummer	402113002
Inhoud	3 L
Per doos	2

SCHUREN

Dankzij de geavanceerde formule is de FP141 Universal Surfacer extreem gemakkelijk te schuren, bespaart u tijd, schuurpapier en middelen, omdat minder geschuurd hoeft te worden om een vlak, glad eindresultaat te bereiken.

• CONTROLELAAG

De FP141 Universal Surfacer geeft een zijdeglans resultaat, wat inhoudt dat u gemakkelijk kunt zien waar u al geschuurd heeft, waardoor een extra controlelaag niet nodig is.

• VEELZIJDIGE DROOGMOGELIJKHEDEN

Een ander belangrijk voordeel voor schadeherstelbedrijven bij het gebruik van de FP141 Universal Surfacer is dat deze sneldrogend is, binnen een paar uur kan worden uitgehard bij 20 °C of geforceerd worden gedroogd bij 60 °C of via infrarood. Het product kan op verschillende manieren gedroogd worden voor de verschillende behoeften van schadeherstelbedrijven.

MEER INFORMATIE

Neem voor meer informatie over de FP141 Universal Surfacer contact op met uw plaatselijke Octoral verkoopvertegenwoordiger.

NAT-IN-NAT

De FP141 Universal Surfacer zorgt voor een gladde, gelijkmatige, zijdeglans afwerking in slechts één toepassing. De gelijkmatigheid tijdens het aanbrengen van de surfacer zorgt voor de ultieme afwerking die klaar is voor de volgende laag die meteen kan worden aangebracht, aangezien drogen niet nodig is, hetgeen tijd, energie en middelen bespaart en er geen extra reiniging vereist is voordat de topcoat aangebracht wordt.

• E-COATED PANELEN

Een belangrijk voordeel van het gebruik van de FP141 Universal Surfacer is dat deze rechtstreeks op e-Coated-panelen kan worden aangebracht zonder vooraf te hoeven schuren, wat minder tijd kost en de efficiëntie van deze stap en de vervolgstappen ten goede komt.

• TOEPASSINGSVENSTER

Met een toepassingsvenster van 15 minuten tot 48 uur voor de volgende laag, is de FP141 Universal Surfacer perfect voor bulkpriming en het versnellen van werkprocessen. Het brede venster verhoogt de productie omdat meerdere panelen tegelijk kunnen worden geprimeerd zonder dat ze hoeven te worden geschuurd, waardoor het gebruik van de spuitcabine wordt geoptimaliseerd en werkprocedures efficiënter kunnen worden ingericht.

• FLEXIBELE TOEPASSING

De FP141 Universal Surfacer maakt gebruik van bestaande verharders en verdunners van Octoral, wat zorgt voor meer flexibiliteit en minder voorraad. Eenvoudige mengverhoudingen en uitstekende toepassingseigenschappen maken deze surfacer gemakkelijk te mengen, aan te brengen en levert een uitstekende afwerking.

KENMERKEN & VOORDELEN:

SCHUREN

Kenmerken	Voordelen
Hoge laagdikte	- Kleine krasjes opvullen en primen - Gebruik van één product voor meerdere doeleinden
Zijdeglans resultaat	- Gladde basis die optimaal is voor Octoral basislakken - Bereik een hoogwaardige dekking en kleurnauwkeurigheid op het eindresultaat
Gemakkelijk te schuren	- Bespaar tijd, middelen en verbruiksartikelen dankzij de goede schuurbaarheid - Verbeterde productformulering in vergelijking met andere producten
Flexibele droogmogelijkheden	- Sneldrogend - droogt in een paar uur bij 20 °C - Kan worden gedroogd conform de werkomstandigheden in uw schadeherstelbedrijf

NAT-IN-NAT

Kenmerken	Voordelen
Nat-in-nat aanbrengen	- Eén laag aanbrengen zonder concessies te doen aan de kwaliteit - Geen droogtijd vereist, onmiddellijk aanbrengen van de volgende laag zonder onderbreking
Hoogwaardig resultaat	- Uitstekende vloeï en egalisatie voor een gladde afwerking - Zorgt voor een onderscheidende uitstraling in de basislakken
Toepassing	Eenvoudige mengverhouding, gemakkelijk aan te brengen en te gebruiken
Rechtstreeks op e-Coat-toepassing	Vooraf schuren is niet nodig
Breed toepassingsvenster	- Prime meerdere panelen tegelijk - Verhoog de productiviteit en optimaliseer het gebruik van de spuitcabine.



OCTORAL

ONTDEK VISIONAIR DENKEN.

Octoral is een merk van Valspar Automotive.
Valspar Automotive is een
dochteronderneming van Sherwin-Williams,
een van 's werelds toonaangevende
fabrikanten van autolakken.

MEER INFO

Als u meer wilt weten over Octoral of
Valspar Automotive, ga dan naar
www.octoral.com en www.valsparauto.com.