



OBTENEZ DES RÉSULTATS RAPIDES

PA35 : APPRÊT UV

OBTENEZ DES RÉSULTATS RAPIDES

Chez Octoral, nous savons que la phase des finitions est essentielle à la qualité de vos réparations. En tant que leaders en innovation, nous avons créé l'apprêt actif UV pour un processus de réparation plus efficace et plus rentable.

VITESSE = PRODUCTIVITÉ

Nous équipons les spécialistes de la réparation de produits novateurs qui leur permettent de développer leur activité en offrant des finitions de qualité supérieure. Notre nouvel apprêt UV permet de réaliser des réparations localisées et rapides, tout en réduisant le temps de durcissement sans compromettre le fini lisse. Il peut être appliqué directement sur plusieurs substrats et durcit en seulement deux minutes lorsqu'il est utilisé avec une lampe UV.

CHANGEZ LA DONNE

- **Durcissement innovant** : grâce à l'utilisation de la technologie UV l'apprêt peut durcir en seulement deux minutes lorsqu'il est utilisé avec une lampe UV.
- **Application sur plusieurs substrats** : il peut être appliqué directement sur un e-coat convenablement préparé, l'acier galvanisé, l'acier, l'aluminium et les matières plastiques automobiles les plus courantes.
- **Conditionnement durable** : la cartouche garantit une utilisation rapide et facile, ce qui permet de régler rapidement le pistolet. Il permet d'éviter le gaspillage en cas de surmélange ou de produits non utilisés, réduisant ainsi l'impact environnemental.
- **Excellentes propriétés** : il permet d'obtenir un fini lisse avec d'excellentes propriétés de remplissage et de ponçage.
- **Application rapide** : sa facilité d'utilisation et son application rapide permettent d'accroître la productivité des ateliers de carrosserie et de réduire la durée du processus.
- **Hautement compatible** : compatible avec toutes les couches de finition d'Octoral, y compris les systèmes Octobase et Octobase Eco Plus.

COMMENT COMMANDER

L'apprêt UV d'Octoral est disponible dès aujourd'hui. Les informations nécessaires pour commander ce produit sont résumées ci-dessous.

APPRÊT UV OCTORAL



Code produit :	PA35
Référence article :	400950005
Contenu :	400 mL
Par boîte :	6

EN SAVOIR PLUS

Un apprêt innovant qui durcit rapidement, idéal pour des réparations localisées de qualité supérieure et une finition efficace.

Pour savoir dans quelle mesure nous pouvons vous aider à rendre votre lancement local encore plus réussi, veuillez contacter votre représentant commercial Octoral habituel.

UN PROCESSUS ACCÉLÉRÉ

DURCISSEMENT PAR UV INNOVANT

La toute dernière innovation d'Octoral consiste à utiliser la lumière UV pour réduire le temps de durcissement à seulement deux minutes lorsqu'il est utilisé avec une lampe UV. L'apprêt durcit lorsque les photoinitiateurs contenus dans les revêtements sont exposés à la lumière UV-A, ce qui évite le recours à des équipements de cuisson ou infrarouges (IR) très énergivores. L'apprêt UV est une option accessible et pratique pour les ateliers de carrosserie désireux d'augmenter leurs performances.

UNE PRODUCTIVITÉ ACCRUE


Tous les composants de notre apprêt UV ont été conçus de manière à optimiser votre processus de réparation. Grâce à son temps de durcissement réduit et son conditionnement aérosol pratique, l'apprêt actif UV d'Octoral améliore la productivité et l'efficacité des ressources de votre atelier de carrosserie.

PARTENARIATS PARFAITS

Notre succès repose sur les relations de confiance que nous entretenons avec nos partenaires avec lesquels nous partageons une même vision. Pour l'avenir, notre objectif est d'aider les entreprises ambitieuses à réaliser leur plein potentiel. Nous partageons avec vous notre expertise de premier plan, notre technologie innovante et notre puissance mondiale. Vous pouvez également compter sur nous pour vous proposer une formation performante et un soutien terrain réactif et donc une confiance totale. Un partenariat avec nous vous permettra d'atteindre une compétitivité, une rentabilité et une croissance accrues - avec encore plus de perspectives prometteuses pour votre activité.

Les entreprises du monde entier font confiance à Octoral pour les aider à bâtir leur succès futur - rejoignez-les dès à présent.

APPLICATION DE L'APPRÊT UV D'OCTORAL



1 Veillez à ce que la surface à réparer soit préparée conformément à la fiche technique produit.



2 Agitez soigneusement la cartouche aérosol pendant au moins 2 minutes avant de l'utiliser.



3 Vaporisez 1 à 2 couches à une distance de 25 à 30 cm.



4 Laissez un temps d'évaporation de 2 minutes entre les couches et de 3 à 5 minutes avant le début du durcissement par UV.



5 Laissez durcir grâce aux rayons UV pendant 2 à 5 minutes, en fonction de la structure du film et du type de lampe UV - voir la fiche technique pour les spécifications des lampes UV.

6 Nettoyez la zone à réparer à l'aide d'un chiffon imbibé de solvant pour enlever tous les résidus.



7 Poncez et nettoyez la zone à réparer.



8 Appliquez normalement la couche de finition et le vernis Octoral.



Octoral est une marque de Valspar Automotive.
Valspar Automotive est une filiale de Sherwin-Williams, l'un des plus
importants fabricants de peinture et revêtements au monde.

PLUS D'INFORMATIONS

Vous souhaitez en savoir plus sur Octoral ou Valspar Automotive ?
Visitez les sites Web www.octoral.com et www.valsparauto.com

DÉCOUVREZ LA PENSÉE VISIONNAIRE.



OCTORAL