

DESCUBRA EL BARNIZ QUE MEJOR SE ADAPTA A SU PROYECTO



	C250 HS BARNIZ RESIST. A LOS ARAÑAZOS	C280 HS420 BARNIZ INCOLORO	C300 HS420 BARNIZ INCOLORO RÁPIDO	C401 HS420 BARNIZ ALTA PRODUCTIVIDAD	C450 SCRATCH RESISTANT BARNIZ REPARACIÓN RÁPIDA	C500 HS420 BARNIZ INCOLORO SUPERB	C600 BARNIZ DE PRODUCCIÓN RÁPIDA	C650 BARNIZ OPTIMO	SISTEM BARNIZ MATE
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO									
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO									
USAR PARA									
TIEMPO DE SECADO AIRE 20°C									
TIEMPO DE SECADO FORZADO A 40°C									
TIEMPO DE SECADO FORZADO A 60°C									
PULIBLE DESPUES	DE ENFRIARSE	 O DESPUÉS DE ENFRIARSE	DE ENFRIARSE	 O DESPUÉS DE ENFRIARSE	 O DESPUÉS DE ENFRIARSE	 O DESPUÉS DE ENFRIARSE	 O DESPUÉS DE ENFRIARSE	 O DESPUÉS DE ENFRIARSE	
RELACIÓN DE MEZCLA	 +5%	 +5%	 +10%	 +10%		 +5%	 +0-5%		 +25%
ENDURECEDORES	H54/H55/H56	H23/H24/H25/H26	H49	H23/H24/H25/H26	H23/H24/H25/H26	H23/H24/H25/H26	H60	H65	HM260
RESISTENTE A ARAÑAZOS									

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO



SECADO Y TIEMPO DE SECADO



INFORMACIÓN TÉCNICA



• Los tiempos indicados son valores aproximados y pueden variar en endurecedor, función del alcance de la reparación, la configuración de la cabina de pintura y los factores ambientales.
• Consulte las hojas de información técnica más recientes en www.octoral.com

DESCUBRA EL PENSAMIENTO VISIONARIO

www.octoral.com